

ONE-E1H Habitation

Gamme Classique

Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité (BAEH) Habitation

Emergency Light - Self contained - Evacuation Escape route




Modèle	Quick réf	IP/IK	🕒	⚡	Type
ONE-E1H-44-TC	BLT 21 23 93	44/08	5h	Lithium LFP	SATI Télécommande
ONE-E1H-65-TC (étanche)	BLT 21 24 47	65/08	5h	Lithium LFP	SATI Télécommande
ONE-E1H-44-D2	BLT 21 24 92	44/08	5h	Lithium LFP	SATI Adressable
ONE-E1H-65-D2 (étanche)	BLT 21 29 80	65/08	5h	Lithium LFP	SATI Adressable



Principales spécifications techniques

Main technical parameters

Usage Application	Baes habitation Habitation Escape route direction
Source lumineuse light source	Leds osram W- 50 000h
Autonomie de la batterie Battery operation time	5h
Commutation batterie chargée Consumption with charged battery	0.5Wh
Pic consommation pendant charge rapide Consumption mix during fast charging	1.18W
Endurance Batterie Batterie endurance	2000 cycles
Technologie de batterie Batterie technology	Lithium LFP - certifiée sans cadmium LifePO4 - No Cadmium
Flux lumineux Light output	8 lm
Alimentation électrique Power supply	220/250 V AC; 50/60HZ
Classe d'isolation Insulation class	II
Température de fonctionnement Working temperature	5°C - 40°C
Certifications produits Product certificates	NF EN 60598-1:2015+A1:2018 NF EN 60598-2-22:2014+A1:2020 NF EN 62034:2012
Essais et certificat émis par le LCIE Bureau Veritas	NF C 71-800:2000 NF C 71-820:1999 NF C 71-825-2000
Garantie produit Disponibilité des pièces détachées	5 ans batterie comprise 10 ans



Unités de production Européennes certifiées :



existe en version full black



3 pictogrammes standards fournis



Principaux accessoires

Main accessories